



420100, Россия, Казань, ул. Файзи, 14а, а/я 227  
(843) 253-26-30  
Сайт: [www.libo-aneng.ru](http://www.libo-aneng.ru), эл. почта: [info@libo-aneng.ru](mailto:info@libo-aneng.ru)

Официальное представительство  
LIBO International Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd  
Shandong Aneng Conveyor Belt & Rubber Co., Ltd

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Наименование показателя		Величина	Примечание
Основные технические данные конвейера	Ширина ленты, мм		
	Длина конвейера, м	По горизонтали	
		По трассе	
	Для телескопического конвейера мин. и макс. длина конвейера, м		
	Производительность, т/ч		
	Угол наклона (наибольший на трассе), град.		
Скорость ленты, м/с			
Барабаны	Ø-приводного и натяжного барабанов, мм		
	Приводной барабан: гуммировать (полиуретан/резина) бочкообразный (да/нет)		
	Натяжной барабан бочкообразный (да/нет)		
Характеристика транспортируемого груза	Наименование		
	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		
	Гранулометрический состав (кусковатость), мм		
	Температура, °C		
Условия работы конвейера	На открытом воздухе, в отапливаемом, в неотапливаемом помещении		
	Диапазон температуры окружающего воздуха, °C		
	Влажность окружающего воздуха, %		
	Содержание пыли в зоне расположения приводного барабана, г/м <sup>3</sup>		

Наименование		Усл. обозначение/ значение	Кол.	Прим.
Привод	Мотор-барабан	Мощность, кВт		
		Напряжение сети, В		
	Электродвигатель	Тип		
		Мощность, кВт		
		Напряжение сети, В		
	Тормоз электромагнитный (да/нет)			
	Муфта обгонная (да/нет)			
Редуктор				
Лента конвейерная				
Устройство натяжное (винтовое/тележечное/рамное)				
Устройство отключающее рычажное (количество пар)				
Устройство отключающее канатное (да/нет)				
Амортизирующие балки в зоне загрузки (да/нет)				
Разгрузочная тележка (да/нет)				
Плужковый сбрасыватель (да/нет)				
Скребки	Барабана приводного (да/нет)			
	Барабана натяжного (да/нет)			
	Рабочей поверхности ленты (да/нет)			
	Нерабочей поверхности ленты (да/нет)			
Частотный преобразователь / Устройство плавного пуска				
Датчик перегрева двигателя - термистор (да/нет)				
Датчик перегрева приводного барабана (да/нет)				
Роликоопоры и ролики	Верхняя желобчатая	с гладкими роликами		
		с амортизирующими роликами		
		центрирующая		
	Прямая верхняя			
	Прямая нижняя			
	Прямая нижняя центрирующая			
	Ролики дефлекторные верхние			
	Ролики дефлекторные нижние			
Наличие ограждающих конструкций, настилов, кожухов				
Максимальное расстояние между опорами става, м				
Доставка (да/нет)				
Шеф-монтаж (да/нет)				
Монтаж (да/нет)				
Количество конвейеров, шт.				